

## Onderhoudsinstructies – buitenfolie

Beste,

Uw ramen werden door ons aan de buitenkant voorzien van een folie, al dan niet duidelijk zichtbaar op het glas. Deze folie werd door ons aangebracht met behulp van water met een zeepoplossing.

Hoewel het grootste deel van deze oplossing tijdens de plaatsing van tussen het glas en de folie wordt gedruwd, toch zal nog een zeer kleine hoeveelheid vocht achterblijven. Deze droogt uit naarmate de lijmlaag die op de folie zit uitdroogt. Dit proces kan 3 tot 4 weken duren, soms nog iets langer. Dit hangt af van het type folie (en de bijhorende lijmlaag) en de omstandigheden ter plaatse.

Mocht u net na de plaatsing nog kleine belletjes of waterblaasjes tussen de folie en het glas aantreffen, gelieve deze dan niet zelf te proberen vanonder de folie uit te duwen. U kunt hierbij blijvende sporen trekken in de lijmlaag, of in het ergste geval de folie beschadigen. Beste is om hier gewoon een 4-tal weken te wachten, en het raam (aan de zijde met de folie) gedurende deze periode ook niet te wassen.

De belletjes zullen gewoon uit zichzelf verdwijnen.

Om deze buitenfolie, en dan vooral de metaallaag, zo goed mogelijk tegen de weerelementen te beschutten, werd deze door ons rondom afgekit met een silicone.

Gelieve daarom de zijkanten van de ramen gedurende de eerste week na plaatsing ook niet aan te raken.

Als later de ramen gereinigd worden, hou dan even rekening met volgende aanbevelingen:

- \* Regelmatig wassen wordt aangeraden, minstens 4x per jaar. Dit om te vermijden dat vuil op de folie aankleeft, waardoor u harder moet wrijven om de ramen proper te krijgen. Hoe minder hard u moet wrijven, hoe beter.
- \* Spoel de ramen bij het begin van de poetsbeurt goed en overvloedig af met water, om alle loszittend vuil te verwijderen. Gebruik indien mogelijk een tuinslang.
- \* Gebruik proper water, eventueel met een beetje afwasmiddel.
- \* Gebruik een propere, zachte spons of wasser. En een propere trekker. Spoel ze regelmatig uit. Dit om te verhinderen dat er te veel vuil en zand worden opgenomen in het materiaal en dan eventueel voor krassen of beschadigingen in de folie zorgt. De folie is voorzien van een kraswerende laag, maar die heeft ook zijn beperkingen. Zo is bv ook een schuurspons uit den boze.
- \* Was zoals een gewoon raam: eerst bevochtigen en proper maken met de spons, dan wassen met de trekker. Op het einde eventueel afwerken met een beetje keukenpapier of een microvezel-doekje. Is de folie geplaatst met een naadje (bv. omdat de oppervlakte te groot was om in 1 stuk te kleven), was dan met de richting van de naad mee. De naad niet dwarsen, om te voorkomen dat u zou blijven haperen en zo de naad zou beschadigen of lostrekken.
- \* Best wordt er op de folie ook niets vastgekleefd, zoals bv posters of stickers. Het kleven zelf vormt niet zo'n probleem, dan wel het opnieuw verwijderen achteraf. Als er dan resten op de folie zouden achterblijven, gebruik dan speciale sticker-verwijderaar, waarbij u kleine hoeveelheden op een microvezel-doekje aanbrengt en dan over de te verwijderen resten wrijft. Let hierbij op dat u eventuele naden in de folie vermijdt, daar deze oplossing ook de afdekkende vernis en de lijm van de folie zal aantasten. Was nadien het raam en droog goed af. Hou er wel rekening mee dat het bekleven van de folie (met bv stickers) aanleiding is tot het vervallen van de garantie.

  
info@snauwaert-folies.be [www.snauwaert-folies.be](http://www.snauwaert-folies.be)

Snauwaert Films & Folies bv  
Leentjesstraat 11  
9990 Maldegem  
0474 25 90 17  
BE 0728.683.004